

明裝閉門器及標準臂，符合歐洲標準 DIN EN 1154



技術特點

- 閉門器規格從2號-6號 = 15 - 60 Nm
- 閉門力度(2號-6號)可調節，而不需移動機體。
- 容易安裝在木門，塑鋼門，框門，鋁或鋼門上。
- 標準機體包含以下功能調節閥，並以各種顏色區分。
 關門速度 - 紅色閥
 最後關門力度 - 黃色閥
 延遲關門速度 - 藍色閥
 緩衝阻力 - 綠色閥
 以上多種功能都集中在同一機體，所有閥門均在正面調較。
- 能適應溫度高低的調節閥在溫度轉變中也能使閉門的速度保持一定的標準。
- 活動臂非常容易調整。
- 因活動臂可完全分離所以容易安裝。

應用

- 可共用於左右方向的安裝。
- 安裝在門可見合頁的一面，和可見合頁的另一面。
- 標準安裝在門扇上也可安裝在門。

技術簡介

- 門最寬為 1400 mm.
- 門可開最高角度為 180°.
- 可從任何何開門角度控制關門。
- 裝有安全閥，當門在猛力衝擊時，消除阻力以減少危險
- 精工鑄造，堅固耐用，有多種顏色機體蓋以供選擇。
- 圓柱形滾軸軸承連接臂。

訂購參考

OTS 530,規格 2-6	顏色	型號
機體連標準臂	銀灰色	K-13346-00-0-1
	古銅色	K-13346-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-13346-00-0-7
	青銅色	K-13346-00-0-3
	拉絲不鏽鋼色	K-13346-00-0-8
機體連定位臂	銀灰色	K-13347-00-0-1
	古銅色	K-13347-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-13347-00-0-7
	青銅色	K-13347-00-0-3
	拉絲不鏽鋼色	K-13347-00-0-8
底板	銀灰色	K-16537-00-0-1
	古銅色	K-16537-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16537-00-0-7
	青銅色	K-16537-00-0-3
	拉絲不鏽鋼色	K-16537-00-0-8



防火檢測通過STUTTGART檢測協會 (FMPA) 的UZ-BWU 03-I 17.1.48標準。