

Einsteckschlösser für Holztüren nach DIN 18 251

Mortise locks for wooden doors acc. to DIN 18 251

Einsteck-Behördenschloss Klasse 4 / Heavy-duty mortise door lock class 4

GBS 15



Beschreibung

Mit geschlossenem, dreifach befestigtem, verzinktem Kasten. Mit Ölkanal.
Für Türen mit hoher Nutzungsfrequenz.

Leistungsmerkmale

Schließart: PZ-W 72, WC-78.
Dornmaß: 55, 60, 65 mm.
Stulp: Nirosta matt. Rund. Eckig.
20 x 235 mm / falz.
24 x 235 mm / stumpf.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis individuelle Stulpstempelung möglich.
Nuss: Vierkantnuss 8 mm und 9 mm mit Nussfeder in verschleißfreiem Gleitlager.
Riegel: Vernickelt. Zweitourig. Verstärkt.
Falle: Vernickelt. Mit Geräuschdämpfung.
Sonderausführung: Kurbelfalle Zinkdruckguss vernickelt.

Bestellinformation

PZ-W 72, Dornmaß 55 oder 60 mm

WC-78, Dornmaß 55 oder 60 mm

Extras

Nuss 9 mm

Dornmaß 65 mm

Kurbelfalle

Description

With closed lock case with 3-fold fastening. Lock case zinc-plated. With oil channel.
Ideal for use in doors with high frequency.

Features

Lock type: PZ-W 72, WC-78.
Backset: 55, 60, 65 mm.
Face plate: Stainless steel matt. Round. Square.
20 x 235 mm / rebated.
24 x 235 mm / flush.
On request individual plate stamping possible at extra charge.
Hub: Square hub 8 mm and 9 mm with spring hub in wear-resistant sliding bearing.
Dead bolt: Nickel-plated. Double-turn. Reinforced.
Latch bolt: Nickel-plated. With silencing elements.
Special version: Triple latch bolt diecast zinc, nickel-plated.

Order information

PZ-W 72, backset 55 or 60 mm

WC-78, backset 55 or 60 mm

Extras

Hub 9 mm

Backset 65 mm

Triple latch bolt

